

XS-IPSD0503SAWH-2W

Cámara IP PTZ

1/2.8" STARVIS CMOS

Zoom óptico 3X

2 Megapixel (1920x1080)

Wifi IEEE 802.11b/g/n

Reglas inteligentes IVS y Defog



X-Security

Cámara IP PTZ

Media velocidad 70°/segundo

Zoom óptico 3X

1/2.8" STARVIS CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente varifocal 2.7~8.1 mm

Color 0.005 Lux / B/W 0 Lux

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

Wifi IEEE 802.11b/g/n

Impermeable IP66 Antivandálica IK08

IR CUT

WDR

Grabación en tarjeta SD

Reglas inteligentes IVS y Defog

Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	448 Kbps ~ 8192 Kbps
Lente	Varifocal Motorizada 2.7~ 8.1 mm (Zoom óptico 3X) Autofocus
Zoom Digital	16X
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.8 (Color); 0 Lux (IR on)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2D/3D-NR, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 0°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~70° /s, Vertical: 0.1°~30° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	300, 8 Tour, Auto Scan
Detección inteligente	Cruce de línea, intrusión, cambios de escena, objeto abandonado/perdido
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Conexión Red	Wifi IEEE 802.11b/g/n
Alimentación	DC 12 V / 1500 mA
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK08
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	63 mm (Al) x 128 (Ø) mm
Peso	490 g