

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A



Referencia: 4825

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación DUOX PLUS de Fermax. Construida en material autoextinguible VO. Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión....

DESCRIPCIÓN

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación DUOX PLUS de Fermax.

Construida en material autoextinguible VO.

Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos. Las conexiones PREV BUS proporcionan sólo datos.

Incluye 2 leds: - EN - SOBRECARGA: LED que indica el límite máximo de corriente excedido. Reduzca la carga. El LED ENCENDIDO + SOBRECARGA parpadeando indica un cortocircuito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones DIN-10: 175x90x60 mm

Voltaje de entrada: 110-240 Vac

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Voltaje de salida: 24 Vcc \pm 10%

Corriente de salida: 2,5 A

Eficiencia a carga máxima $>$,=87% (para la entrada 230V)

Protección de entrada: Fusible NTC y 2.5A

Protección de salida: Sobrecarga de una limitación electrónica de cortocircuito

Temperatura de trabajo -5 ~ +45 °C

Humedad máxima (sin condensación) 95%

Peso: 0,5277 kg

Medidas del producto embalado: 9,8x18x6,4 cm

EAN 13: 8424299048253