



1621

GRUPO AUDIO SIMPLEBUS 2



Grupo audio Simplebus 2 compatible con placas de calle Ikall, Ikall Metal, Switch, Vandalcom y Roma. Incluye regletero de conexiones. Gestión de la fonía con Eco-cancelling, altavoz hermético y micrófono electret. El volumen del altavoz se regula desde la parte frontal. Completo con DIP switches de 8 posiciones para programar las llamadas a los usuarios y programaciones especiales. Función abrepuertas electrónico (3A) y, además, contactos C-NC-NO de relé de 10A. Compatible con art. 1210-1210A. Dimensiones: 102x55x38 mm.



1621

GRUPO AUDIO SIMPLEBUS 2

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	Si
Altavoz	Si

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación	0÷35VDC
Absorción en stand-by (W)	53

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Bornes	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
--------	--------------------------------------

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Consumo durante la llamada (mA)	68
Consumo durante la comunicación (mA)	90
Sistema audio Simplebus 2	Si