



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

PAU de F.O. preconectorizado

De 2 a 4 salidas SC/APC

Dispositivo habilitado como punto de conexión a una red de fibra óptica. En entornos ICT, y situado en el Registro de Terminación de Red (RTR), actúa como punto de corte y prueba de la red óptica. Incluye la fibra preconectorizada en un extremo con 2 conectores SC/APC, esto proporciona al instalador mayor comodidad y agilidad en el montaje, ya que el instalador sólo debe realizar la fusión o conectorización de 2 conectores de FO.

Por su diseño, también permite su instalación en otro tipo de ubicaciones (talleres, aulas, mesas de trabajo, armarios de conexión...) utilizándolo como punto de conexión.

Ref.231540	2 fibras de 15m	
Ref. lógica		OB4215B
EAN13		8424450251379
Ref.231541	2 fibras de 25m	
Ref. lógica		OB4225B
EAN13		8424450251386
Ref.231542	2 fibras de 40m	
Ref. lógica		OB4240B
EAN13		8424450251393
Ref.231543	2 fibras de 55m	
Ref. lógica		OB4255B
EAN13		8424450251409

Destaca por

- Fabricados en plástico resistente ABS
- Con capacidad de hasta 4 conectores de salida SC/APC
- Multianclaje: Carril DIN, pared o toma
- Fibras monomodo ITU-T G657A2
- Con etiqueta identificativa
- Incluye 2 adaptadores "SC/APC" hembra a "SC/APC" hembra (con tapa autoblocante)
- Calidad 100% europea: fabricado por Televes en España

Características principales

- Euroclase Dca-s2,d2,a2
- Color blanco (RAL 9003)
- 6 entradas pre-cortadas en sus laterales, para el acceso de FO
- Entrada posterior para conector SC
- Entrada posterior para FO y conector SC
- Entrada pre-cortada por la parte inferior, para el acceso al posible repartidor (SC/APC)
- Se incluyen: 2 fundas termo-retráctiles, 2 bridas, tornillería para su instalación

