



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## NevoSwitch 5 entradas - 8 salidas

### Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) y 8 salidas de usuario, cascadable, con un potenciómetro de 12dB por salida de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714503

Ref. lógica

MS58C

EAN13

8424450172803

### Destaca por

- Potenciómetro (12dB) en cada salida de usuario para optimizar el nivel de manera individual
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente
- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación\*
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Terrestre activa
- Diseño, calidad y fabricación europea

### Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

## Especificaciones técnicas

Especif. técnicas			
<b>Tipo</b>			5x5x8
<b>Margen frec.</b>	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400
		TERR	47 ... 862
<b>Nivel de entrada</b>	dBµV	SAT	105
		TERR	92
<b>Pérdidas de paso</b>	dB	SAT	1.5 ... 3 / 4
		TERR	2
<b>Pérdidas deriv.(2) 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32</b>	dB	SAT	1(1) / - / - / -
		TERR	2 / - / - / -
<b>Aislamiento</b>	dB	H/V	>30
		Users	>25
<b>Paso DC</b>			In-Out / Out-In
<b>Consumo máx. total</b>	mA	PSU (3)	40
		SAT STB(4)	35
<b>Rango de temp.</b>	°C		-5 ... +45 °C
<b>Indice de protección</b>	IP		IP20

(1) Gain

(2) Adjustable 0...12dB

(3) if output charged => + 25mA

(4) 35 mA + PSU POWER if not external PSU