



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## NevoSwitch 5 entradas - 32 salidas

### Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) y 32 salidas de usuario, cascadable, con un potenciómetro de 12dB por salida de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714507

Ref. lógica

MS532C

EAN13

8424450172841

### Destaca por

- Potenciómetro (12dB) en cada salida de usuario para optimizar el nivel de manera individual
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente
- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación\*
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Terrestre activa
- Diseño, calidad y fabricación europea

### Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

## Especificaciones técnicas

| Especif. técnicas   |      |            |                     |
|---|------|------------|---------------------|
| <b>Tipo</b>   |      |            | 5x5x32              |
| <b>Margen frec.</b>                                       | MHz  | SAT        | 950 ... 2200 / 2400 |
|   |      | TERR       | 47 ... 862          |
| <b>Nivel de entrada</b>                                   | dBμV | SAT        | 105                 |
|   |      | TERR       | 92                  |
| <b>Pérdidas de paso</b>                                   | dB   | SAT        | 6 ... 12 / 16       |
|   |      | TERR       | 9                   |
| <b>Pérdidas deriv. (2) 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32</b> | dB   | SAT        | 1(1) / 2 / 5 / 8    |
|   |      | TERR       | 2 / 4 / 6 / 8       |
| <b>Aislamiento</b>  | dB   | H/V        | >30                 |
|   |      | Users      | >25                 |
| <b>Paso DC</b>  |      |            | In-Out / Out-In     |
| <b>Consumo máx. total</b>                                 | mA   | PSU        | 210                 |
|   |      | SAT STB(4) | 35                  |
| <b>Rango de temp.</b>                                     | °C   |            | -5 ... +45 °C       |
| <b>Indice de protección</b>                               | IP   |            | IP20                |

(1) Gain

(2) Adjustable 0...12dB

(3) if output charged => + 25mA

(4) 35 mA + PSU POWER if not external PSU