



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## NevoSwitch 9 entradas - 12 salidas

### Cuando la calidad sí importa

Multiswitch de 9 entradas (una terrestre y 8 para dos satélites, ambos con sus cuatro polaridades) y 12 salidas de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.714602

Ref. lógica

MS912C

EAN13

8424450173084

### Destaca por

- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea

### Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

## Especificaciones técnicas

<b>Tipo</b>			9x9x12
<b>Margen frec.</b>	MHz	SAT	950 ... 2200 / 2400
		RF	88 ... 862
		RET	5 ... 65
<b>Nivel de entrada máximo</b>	dBµV	SAT	112
		RF	90
<b>Pérdidas de paso</b>	dB	SAT	3,5 ... 7,5 / 10
		RF	4
		RET	6
<b>Pérdidas de derivación 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32</b>	dB	SAT(1)	0/4/-/-
		RF	4/6/-/-
		RET	34/37/-/-
<b>Alimentación</b>	Vdc	Líneas fuente alimentación	12
		Receptor	12-18
<b>Aislamiento</b>	dB	H/V	>30
		Usuarios	>25
<b>Paso corriente DC</b>			Entrada-Salida / Salida-Entrada
<b>Consumo corriente DC</b>	mA	Baja ganancia(2)	85
		Alta ganancia(2)	155
		Receptor	35
<b>Índice de protección</b>		IP	20
<b>Rango de Temperatura</b>		°C	-5...+45

(1) LG - 10dB.

(2) Si se activa el interruptor de configuración en modo terminal: +45mA.