



1224A

CONMUTADOR DE PLACAS DE CALLE SIMPLEBUS 1



Módulo conmutador para instalaciones Simplebus 1. Se tiene que utilizar en instalaciones con varias entradas, alimentación 12Vac o 20Vdc. Dimensiones: 60x85x35 mm (4 módulos DIN).



1224A

CONMUTADOR DE PLACAS DE CALLE SIMPLEBUS 1

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Absorción máxima (W)	0.5
----------------------	-----

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conector de entrada	Terminales de conexión
Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Altura (mm)	85
Anchura (mm)	60
Profundidad (mm)	35
Peso del producto (g)	100
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaje con guía DIN	Sí
Módulos DIN (n°)	4
Tensión de alimentación	12

DATOS GENERALES

Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Blanco

COMPATIBILIDAD

Sistema audio Simplebus 1	Sí
---------------------------	----