



SK9000U

MÓDULO SIMPLEKEY BASIC ULTRA



Módulo de control de accesos Simplekey Basic para placa de calle Ultra, compatible con todos los sistemas. Con lector RFID para la activación de una apertura utilizando las llaves o las tarjetas Comelit. 1500 llaves electrónicas memorizables. Revestimiento de aleación de aluminio anodizado. Dimensiones: 1 módulo Ultra. Dimensiones: 100x90x35mm

AWARDS

DESIGN
MILANO



SK9000U

MÓDULO SIMPLEKEY BASIC ULTRA

DATOS GENERALES

Altura (mm)	90
Anchura (mm)	100
Profundidad (mm)	35
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Índice de protección IP	IP65
Color del producto	Aluminio, Negro RAL9005
Tipo de material de revestimiento	PMMA, Aluminio anodizado
Bornes extraíbles	Sí
Número de salidas (n°)	1
Peso del producto (g)	350
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado
Absorción máxima (W)	7.2
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Número de entradas (n°)	1
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Apertura de puerta	Sí
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Absorción en stand-by (W)	1.6
Número de relés auxiliares (n°)	1
Número de llaves de proximidad memorizables	1500