



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Registro secundario ultracompacto de fibra óptica

### Hasta 12 fibras

Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario). Su diseño ultracompacto y discreto facilita su instalación, sin perturbar la estética de la zona.

Posee capacidad para alojar en su interior hasta 12 fibras.

**Ref.231304**

**Ref. lógica**

OVB12UK

**EAN13**

8424450266878

### Destaca por

- Formato ultracompacto y discreto
- Posibilidad de aumentar su capacidad hasta 24 fibras con el marco de ampliación (Ref. 231305)
- Construido en ABS de alta resistencia
- Entrada/salida del cable multifibra de la canalización principal por los orificios laterales
- Seguridad: cierre con tornillos, evitando así manipulaciones externas

### Características principales

- Color gris (RAL 7035)
- Dispone de 1 bandeja con capacidad para 12 fundas termo-retráctiles, apilándose verticalmente, sobre las 6 posiciones físicas que posee
- Incorpora estibas para fusiones
- Tornillería para anclaje a pared incluida
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 136mm x 136mm x 46mm

