

SW1816POE-GF-250-E

Switch PoE

16 puertos RJ45 + 2 SFP Uplink

16x 10/100/1000Mbps + 2x

10/100/1000Mbps

16 Puertos PoE 802.3af/at hasta 30W

por puerto

Potencia PoE total 250W

Enrackable



Switch PoE de sobremesa/pared/enrackable

16 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP Uplink 10/100/1000 Mbps

Puertos 1-16 soportan PoE+ 802.3af/at

Hasta 30w por puerto

Hasta 250W de Potencia PoE total

PoE con sistema de prioridad

Plug & Play

Especificaciones

Interface	16 puertos RJ45 10/100/1000Mbps + 2 SFP Uplink 10/100/1000Mbps
Características PoE	Puertos 1-16 PoE+ 802.3af/at, hasta 30W por puerto
Potencia PoE Total	Hasta 250W
Sistema PoE por Prioridad	Si la potencia PoE total (250W) es insuficiente, el switch priorizará la alimentación a los puertos PoE con mayor prioridad (no configurable)
Pines Alimentación PoE	1/2 (+), 3/6 (-)
Capacidad Switch	52Gbps (Non-blocking)
Tasa de Reenvío	26.78Mpps
Jumbo Frame	10K
Memoria Buffer	4M
Tabla MAC	8K
Protección contra Rayos	4KV
Alimentación	AC 100~240 V
Temperatura de funcionamiento	-20° C - 55° C
Humedad soportada en funcionamiento	5%~90% Sin condensación
Dimensiones	270 x 181 x 44.5mm
Peso Neto/Bruto	