

DS-K1T502DBWX-C

Control de acceso con cámara

Tarjeta MF/MF DESFire y PIN

10.000 usuarios | 300.000 registros

TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand |

IP65 y IK09

Controladora integrada (sensor,
pulsador y relé)

iVMS-4200 | Hik-Connect



Hikvision

Lector autónomo de control de acceso

Identificación por tarjeta MF/MF DESFire, contraseña y/o combinaciones

Capacidad 100.000 tarjetas y 300.000 registros

Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand

Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

Cámara, altavoz y micrófono integrados

Aperturas remotas desde Hik-Connect

Compatible con software iVMS-4200

Apto para exterior IP65

Antivandálico IK09

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T502DBWX-C
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 100.000 tarjetas/contraseñas
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz) y MF DESFire (13.56 MHz)
Cámara	2 Mpx
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 1 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12-24 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK09
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Dimensiones	81 (An) x 177 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	500 g