

# RG-RAP6260G

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 6

Apto para Exteriores IP68

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 1775

Mbps

Antena 2x2 MIMO



Reyee

Punto de acceso Wifi 6 802.11AX de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave 1/Wave 2 /ax

Permite conexiones de hasta 1775 Mbps

Tecnología MIMO con dos antenas integradas de 4 y 6 dBi

MultiSSID

Rango de temperatura de -40 a 65 °C

Alimentación PoE

Alimentación PoE

IP68

# Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11ax
Frecuencias	2.4 y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 574 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 1201 Mbps
Potencia máxima de transmisión	20 dB
Sensibilidad máxima	-83dBm@MCS0
Antena integrada	2x2 Antenas internas MIMO en 2.4 GHz (4dBi ) y 5 GHz (6dBi)
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 Puerto Base-T 10/100/1000Mbps 1 Puerto Base-X 100/1000Mbps - Conecta el AP a una distancia de hasta 20Km con fibra monomodo
Certificación Exterior	IP68
Alimentación	PoE IEEE802.3af/802.3at 17W
Temperatura funcionamiento	-40°C ~ 65 °C
Dimensiones	298 x 298 x 65
Peso	1350 g