

- La serie de armarios de suelo , ofrece una amplia variedad de posibilidades para cubrir todas las necesidades de instalación de redes de datos actuales.
- La anchura puede ser de 600mm
- Gracias a su robustez y diseño, la gama de armarios está indicada para todo tipo de instalación, tanto en oficinas, comercios y centros de datos, como en entornos industriales.
- Su sistema de bisagras permite cambiar el sentido de la puerta con facilidad



31GTS2266S



Incluyen ruedas y pies de nivelación



31GTS1866S



## ESPECIFICACIONES

	31GTS1866S	31GTS2266S
Capacidad	18 U	22 U
Perfil	Tipo U	
Carga máxima	800 kg	
Material	Cristal templado 5mm, acero SPPC laminado en frío de alta calidad 2mm	
Perfiles de sujeción	4 uds desplazables en profundidad (2 mm de espesor)	
Puerta frontal	Cristal templado 5mm con cerradura rectangular	
Puerta trasera	Lisa con cerradura redonda	
Laterales	Lisos desmontables con cierres plásticos (cerradura redonda lateral opcional)	
Entrada cableado	Superior e inferior	
Acabado	Recubrimiento en polvo de grano fino	
Color	Negro RAL - 9004	
Medidas	900x600x600 mm	1098x600x600 mm
Medidas con embalaje	1030x620x620 mm	1200x620x620 mm
Peso	53,20 Kg	59,66 Kg
Peso con embalaje	54 Kg	61 Kg
Estanqueidad	IP20	
Normativas	EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE	
Cubicaje con palet	0.404 m3	0.476 m3



DIBUJO TÉCNICO

