

AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-W

Teclado con pantalla IPS táctil y

lector RFID

Armado/desarmado total o por grupos

Control de los escenarios de automatización

Autenticación: códigos, lector RFID o

Bluetooth

Alimentación 6 pilas AA 1.5 V o

12VDC

Certificado grado 2



Ajax

Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Ajax

Certificado grado 2

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m

Tamper anti-apertura y tornillo de fijación

Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización

Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth

Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos

Indicador LED para mostrar estado del sistema

Alimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDC

Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Armado/desarmado por grupos - Control de escenarios de automatización (máximo 6) - Códigos (de teclado o usuario)
Control de autenticación	- Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax - Teléfono móvil a través de Bluetooth
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentación	2 opciones: - 6 pilas AA 1.5V Litio con una duración aproximada 1.5 años. - Alimentación externa de 12 VDC + pilas
Boton de pánico	Configurable: - Pánico - Incendio (silenciar alarma) - Ayuda urgente
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: - Retardos - Apertura de puertas - Alarmas Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento - Tamper
Antisabotaje	- Tronillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Pantalla	IPS táctil de 5 pulgadas
Resolución pantalla	480 x 854 px
Modos de la interfaz	Diurno y nocturno
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G) y ReX 2
Dimensiones	172 (Al) x 82 (An) x 26 (Fo) mm
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Peso	327 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Blanco