

**Ek****EKSELANS BY ITS**

# KIT VIDEOPORTERO 2 HILOS UNIFAMILIAR



Kit compuesto por:

**PE 1BM:** Placa de calle

**MON 43V:** Monitor 4,3"

**PFA 2420:** Fuente de alimentación

- ✓ Kit de videoportero para vivienda unifamiliar
- ✓ Instalación con 2 hilos no polarizados
- ✓ Placa de calle con cámara, pulsador y control de acceso Mifare
- ✓ Monitor color manos libres de 4,3 pulgadas con soporte
- ✓ Fuente de alimentación para instalación carril DIN
- ✓ Ampliable hasta 4 monitores y 2 placas de calle



**PE 1BM**  
321013



**MON 43V**  
320003



**PFA 2420**  
323002

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	KIT HOME
Código	322003

REFERENCIA		PE IBM
Ajuste volumen de voz		Sí
Tiempo monitorización	s	20
Tiempo habla	s	20
Terminales		BUS, BUS
Tensión de alimentación	V	24
Consumo (Standby)	mA	30
Consumo (Trabajo)	mA	95
Temperatura de trabajo	°C	-10 ~ +40
Humedad relativa de trabajo	%	10 ~ 90
Dimensiones	mm	180 x 93 x 44
Material		Metálico (zamak)

REFERENCIA		MON 43V
Formato de la pantalla	Ratio / "	16:9 / 4,3
Tamaño de la pantalla	mm	95 x 54
Resolución de pantalla	Pixels	480 x 272
Tamaño punto	mm	0,10 x 0,37
Ajuste volumen de tono		Sí
Ajuste volumen de voz		Sí
Ajuste brillo		Sí
Ajuste contraste		Sí
Tiempo monitorización	s	~45
Tiempo habla	s	~45
Terminales		BUS, BUS
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo (Standby)	mA	20
Consumo (Trabajo)	mA	150
Temperatura de trabajo	°C	-10 ~ +40
Humedad relativa de trabajo	%	10 ~ 90

REFERENCIA		PFA 2420
Tensión de entrada	Vac / Hz	100-240 / 50-60
Tensión de salida	Vdc	24
Corriente máxima de salida	A	2
Potencia máxima suministrada	W	48
Terminales primarios		L, N, GND
Terminales secundarios		4 x BUS
Fijación		DIN Rail (7 módulos) / A pared
Temperatura de trabajo	°C	-10 / +40
Humedad relativa de trabajo	%	10 / 90