

SF-AC110-WIFI

Control de acceso autónomo

Acceso por tarjeta EM, PIN y APP

Salida de relé, pulsador y timbre

Wiegand 26 y WiFi | Control de
tiempos

APP Tuya Smart para gestión y
aperturas remotas

Apto para exterior IP68



Safire

Control de acceso autónomo

Acceso por tarjeta EM, contraseña, aplicación móvil y/o combinaciones

Teclado y carcasa metálicos

Indicador LED de señalización y acústico

Wiegand 26 y WiFi

Controladora integrada (pulsador, timbre y relé)

Control de tiempo de apertura y cierre

Apto para exterior IP68 y antivandálico

Compatible con aplicación Tuya Smart para gestión y apertura

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC110-WIFI
Capacidad	Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas
Modos de identificación	Tarjeta, PIN, APP y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Entradas/Salidas	Relé NO/NC, pulsador y timbre
Comunicación	Wiegand 26 y WiFi
Funciones especiales	Funcionamiento como terminal autónomo o como lector Funcionamiento monoestable o biestable del relé
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	? 30 mA
Grado de protección	Apto para exterior IP68
APP	Tuya Smart
Funciones a través de APP	Creación de usuarios a través de APP (sólo permiso 24h) / Códigos temporales / Aperturas en remoto
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	56 (An) x 118 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	500 g