/ / /

# UV-IPC2128LE-ADF28KMC-DL

**Uniview**

## Características

- Cámara IP | Gama Easy
- 8 MP(3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.005 lux | 0 lux con IR
- Dual Light: tecnología de doble iluminación (luz blanca + IR), en total oscuridad encenderá IR para visualización a blanco y negro, cuando detecte un cuerpo humano, encenderá la luz blanca para tener una imagen a color de la persona y del entorno
- Alcance IR 30 m
- Alcance luz blanca 30 m
- Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca
- WDR 120dB
- Compatible con ONVIF
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB
- PoE
- IP67
- Grafeno y metal
- Modo pasillo 9:16

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Uniview |
| **Gama** | EasyStar |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight |
| **Resolución máxima** | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Tasa Main Stream** | 8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps |
| **Tasa Extra Stream** | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps |
| **Ángulo de visión** | Horizontal: 98.7º<br>Vertical: 53.9º<br>Diagonal: 103.6º |
| **DORI** | Detectar: 87 m<br>Observar: 34.8 m<br>Reconocer: 17.4 m<br>Identificar: 8.7 m |
| **Eventos** | Cruce de línea; Intrusión (basada en la detección del cuerpo humano); Detección de movimiento; Ultra detección de movimiento (UMD); Alarma antimanipulación; Detección de audio |
| **UMD** | Soporta<br>Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Iluminación mínima** | 0.005 Lux (Color) |
| **Iluminación** | IR: 30 m<br>Luz blanca: 30 m |
| **WDR** | 120 dB |
| **Mejoras de imagen** | Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Audio** | Micrófono integrado<br>Altavoz integrado |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para MicroSD (hasta 512 GB) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |

| | |
|---|---|
| **Protección** | Impermeable (IP67)<br>Protección contra sobretensiones 4000 V |
| **Alimentación** | DC 12 V / 5.5 W<br>PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Dimensiones** | 192(Fo) × 75(An) × 74 (Al) mm |
| **Peso** | 400 g |