

///

DS-2CD1121G0-I(2.8mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Domo IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 20 m
- Apta para interior
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- DWDR
- 3D-DNR
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640×480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 101°, V: 56°, D: 118°
DORI	44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB
Detección de movimiento	Sí
Interfaz de red	RJ45 Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 4.8 W máx.
Grado de protección	Apta para interior
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 110.8 mm x 85.2 mm (Al)

Dimensiones de la base

Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos

Peso

240 g