

Domo IP 4MP con Smart Dual Light



- Domo IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, Smart265+
- ICR, 0,006/0,0006 lux, Smart Dual Light 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- Incorpora micrófono
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-4422 / DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0280B
SensorCMOS 1/2,9" de4 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Stream 1: 4MP (1~20 ips), 3,6MP (2560x1440)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart Light: 4 leds multinúcleo (leds IR + leds de luz cálida) hasta 30 metros	
0,006 lux F1.6 (color), 0,0006 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 101°(H), 54°(V), 120°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	

Domo IP 4MP con Smart Dual Light

Referencia / Modelo	DAHUA-4422 / DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0280B
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
SMD Plus	
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
1 entrada / 1 salida de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red:IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P	
Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API	
Hasta6 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS, Dolyink Care	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo: 2,3W ~ 7,1W (12V) / 2,8W ~ 8,5W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasade metal	
Dimensiones: Ø108,9(An) x55 (Al) mm	
Peso neto: 410 g	

DAHUA-4422

DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0280B



Domo IP 4MP con Smart Dual Light

Referencia / Modelo	DAHUA-4422 / DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0280B
Peso bruto:555 g	
3AXIS: -30°~30°(PAN), 0°~80°(TILT), 0°~360°(Rotación)	