

///

DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 114.8°, V: 62°, D: 135.5°)
Iluminación mínima	Color: : 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 111 mm × 82.4 mm
Dimensiones de la base	Ø base 111 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos
Peso	400 g