

///

DS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)(W)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Bullet IP WiFi
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR EXIR 2.0 alcance 30 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- HikConnect
- Compatible con ONVIF
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 111°, V: 59°, D: 133°
DORI	42 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR 2.0 IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Modulación WiFi	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM 802.11b: DBPSK y DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM
Rango WiFi	Hasta 120 m

Número de antenas	2
Acceso remoto	Con conexión por cable: App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: HikConnect
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Base: Metal Cubierta frontal: Metal Cubierta trasera: Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	73 mm (Al) x 89.1 mm (An) × 175.6 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	345 g