

//

AK-S562W-S

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Pantalla Linux TFT para videoportero de 7"
- Interfaz de usuario Easy UI
- Micrófono y altavoz integrados
- Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear
- 1 entrada de timbre y 8 de alarma
- 1 salida de relé
- Grabación y captura de imágenes
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP y WiFi
- 1 puerto PoE IEEE802.3af
- SIP estándar de fácil integración
- Montaje en superficie sin necesidad de accesorio adicional
- Completa configuración a través de navegador Web
- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de App SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Visualización de cámaras por RTSP y ONVIF
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	S562W-S
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 128 MB ROM: 128 MB
LCD	7" TFT 1024 x 600
Capacidad	Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485
Salidas	1 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n RTSP / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	216 (An) x 119 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	600 g