

## DAHUA-3291-FO

DH-XVR5116H-I3



### XVR 5 en 1 de 16 canales 5MP



- XVR 5 en 1 Dahua de 16 canales 5MP
- Formatos AI/H.265+/H.265
- 16 canales BNC HD + 8 canales IP
- Grabación 5M-N@10ips
- Ancho de banda entrante de 128 Mbps
- Salidas HDMI 4K y VGA 1080P
- Audio bidireccional
- Audio por coaxial
- Protección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POS
- Admite 1 HDD de 16TB, 1 RJ45, 2 USB, 1 RS485



#### Referencia / Modelo

DAHUA-3291-FO / DH-XVR5116H-I3

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico con reconocimiento automático de señal

16 canales BNC de hasta 5MP (las entradas BNC pueden convertirse en IP)

8 canales IP a 6MP (sumados a las entradas BNC)

Compresión vídeo: AI, H.265+, H.265, H.264+, H.264

Salidas de vídeo HDMI (4K) y VGA (hasta 1080P)

División de salida: 1, 4, 8, 9, 16 (modo IP desactivado); 1, 4, 8, 9, 16, 25 (modo IP activado)

Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA de audio

16 entradas de audio a través de cable coaxial

Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM

Resolución de grabación: 6MP (IP), 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF

Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps

Stream principal: 5M-N (1~10 ips), 4M-N/1080P (1~15 ips), 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25 ips)

Stream secundario: D1/CIF (1~15 ips)

## XVR 5 en 1 de 16 canales 5MP

| Referencia / Modelo | DAHUA-3291-FO / DH-XVR5116H-I3                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Modos de grabación manual, por calendario, por detección de vídeo, pérdida de vídeo, manipulación, alarma, stop                |
|                     | Reproducción de hasta 16 canales                                                                                               |
|                     | Protección perimetral: 2 canales analógicos                                                                                    |
|                     | Reconocimiento facial: 2 canales analógico, hasta 10 bases de datos y 10 000 imágenes faciales                                 |
|                     | Detección facial: 2 canales, cada canal detecta hasta 12 rostros                                                               |
|                     | SMD Plus: 16 canales analógicos con clasificación personas/vehículos                                                           |
|                     | Funciones IoT y POS (TPV)                                                                                                      |
|                     | Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 16TB (se venden por separado)                                                       |
|                     | Menú en pantalla multilinguaje con nueva interfaz gráfica mejorada                                                             |
|                     | Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador                                            |
|                     | Watchdog de software y hardware                                                                                                |
|                     | Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos                                                                       |
|                     | Puerto de red RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)                                                                         |
|                     | Compatible con ONVIF 16.12 y CGI                                                                                               |
|                     | Acceso remoto desde navegador web y dispositivos iPhone, iPad, Android (App EVO y TTS)                                         |
|                     | Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma                                                                               |
|                     | Envío a FTP programado o en alarma                                                                                             |
|                     | Posibilidad de enviar alarma y ser conectado a software de receptora de alarmas (C.R.A.) mediante software gratuito AlarmSpace |
|                     | Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DDNS Evolution                                                             |
|                     | Puertos de comunicación: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 1 puerto RS485 (para control PTZ)                                 |
|                     | Alimentación: 12V CC, 2A (<12W, sin contar discos)                                                                             |
|                     | Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C                                                                                 |
|                     | Humedad relativa de 10%~90%                                                                                                    |
|                     | Dimensiones: 325 (An) 55 (Al) x 256,6 mm                                                                                       |
|                     | Peso: 1,15 kg                                                                                                                  |

XVR 5 en 1 de 16 canales 5MP

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Referencia / Modelo | DAHUA-3291-FO / DH-XVR5116H-I3 |
|---------------------|--------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| Instalación de sobremesa |
|--------------------------|