

Era Transponder reader

Lector de proximidad para tarjetas y badges con transponder, transmisores bimodales Flor-m, también con la tecnología de conexión Nice BlueBUS.



ETP

MOCARD
MOCARDP

HSB1

Programación fácil:

- 2 modos de programación: Easy o Professional;
- permite establecer qué tarjetas/badges habilitar en el sistema;
- opción de programar el número de usos para una tarjeta/badge determinada;
- 255 tarjetas/badges memorizables expandibles en ETP, hasta 510 tarjetas/badges con una segunda memoria adicional BM1000;
- 2 modos (estático y dinámico) para activar dos órdenes diferentes (versión ETP).

Tecnología Nice BlueBUS: disponibles con el sistema BlueBUS (ETPB), que permite una conexión fácil a la central de todos los dispositivos con dos hilos solamente, simplemente al conectarlos en paralelo y otras funciones exclusivas:

- 2 modos (estático y dinámico) para activar dos órdenes diferentes elegidas entre las 6 disponibles (por ejemplo, paso a paso, cerrar, abrir) dependiendo de la central de mando a la que se han conectado;
- opción de conectar un bloqueo/desbloqueo del automatismo;
- hasta 4 dispositivos de mando EDBSB/EDSIB y ETPB, que pueden conectarse vía Nice BlueBUS, también en la configuración mixta.

Badge con transponder HSB1: uso práctico, puede llevarse en el llavero para tenerlo siempre al alcance de la mano.

LECTOR DE PROXIMIDAD

Código	Descripción	Ud./Paq.
ETP	Lector de proximidad para tarjetas con transponder MOCARD y MOCARDP que combinar con el Decoder MORX	1
MORX	Decoder para 1 ETP o hasta 4 EDS/EDSI, conectados en paralelo, con una memoria BM1000 para 255 combinaciones	1
BM1000	Memoria adicional para otras 255 combinaciones	5

LECTOR DE PROXIMIDAD CON LA TECNOLOGÍA NICE BLUEBUS

Código	Descripción	Ud./Paq.
ETPB	Lector de proximidad para tarjetas con transponder, con la tecnología Nice BlueBUS	1

ACCESORIOS

Código	Descripción	Ud./Paq.
MOCARD	Tarjeta con transponder	10
MOCARDP	Tarjeta con transponder, con codificación en secuencia para inserción múltiple	10
HSB1	Badge con transponder, con codificación en secuencia para inserción múltiple	10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Descripción	Distancia de detección (cm)	Grado de protección (IP)	Dimensiones (mm)	Peso (g)
ETP	lector para MOCARD, MOCARDP y HSB1	3 ÷ 6	54	70x26x70 a	265

	Capacidad de la memoria	Alcance con el relé	Alimentación	Absorción máxima	Grado de protección (IP)	Temp. de servicio (°C Min./Máx.)	Dimensiones (mm)	Peso (g)
MORX	2 BM1000 para máx. 510 MOCARD y MOCARDP o combinaciones	máx. 500 mA y 48 Vac/Vdc	10 ÷ 35 Vdc 12 ÷ 28 Vac	24 Vcc = 70 mA 24 Vca = 200 mA 12 Vcc = 150 mA 12 Vca = 300 mA (con 1 MOM o 4 MOT)	30	-20 ÷ +55	98x42x25 a	65



MORX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON LA TECNOLOGÍA NICE BLUEBUS

	Alimentación	Absorción	Distancia de detección (cm)	Grado de protección (IP)	Dimensiones (mm)	Peso (g)
ETPB	vía BlueBUS	2 unidades BlueBUS	hasta 4	54	70x26x70 a	270