



Blazer EVO II 700 / 900 Linea Interactiva (DIN + IEC)



PRESTACIONES

- Topología **ECO**, ahorro del 50% de energía en modo AC
- Cargador super rápido 90% carga en 4 a 6 horas máximo.
- Control por microprocesador para garantizar alta fiabilidad
- Diseño Compacto con dimensiones pequeñas y fácil de instalar
- Elevador y Reductor AVR para estabilización del voltaje correcto.
- Encendido automático despues de retornar la red de AC
- Carga de baterías aún con el equipo parado (off Mode Charging)
- Funcion de Arranque sin red de entrada (Cold Star function)
- Onda de salida Senoidal Simulada
- Incluyen comunicación RS232 y puerto USB
- Compatible con la mayoría de Generadores del mercado
- Simple y de fácil instalación de uso y funcionamiento

DESCRIPCION

La Nueva gama Blazer EVO II de 700 y 900 son SAI's super compactos de Linea Interactiva con un nuevo diseño de cargador que comparado con los cargadores tradicionales de modo lineal estos consiguen incrementar en eficiencia y ganar en seguridad de las baterías. Usando materiales de gama alta se consigue mantener una calidad excelente a nivel internacional. Esto hace que se incremente el rango de MTBF reduciendo los costes de reparación de los equipos. Por favor pongase en contacto y le indicaremos los beneficios para su compañía que le pueden entregar los modelos Blazer EVO II.

ESPECIFICACIONES

MODELO CODIGO	Blazer EVO II 700 12075 DIN + IEC	Blazer EVO II 900 12095 DIN + IEC - (12098 4xIEC)
POTENCIA	700 VA / 360 W	900 VA / 480 W
ENTRADA		
Voltaje	220 / 230 / 240 VAC	
Rango de Voltaje	162 - 290 VAC	
Rango de Frecuencia	60/50 Hz (auto deteccion)	
SALIDA		
Regulación Voltaje AC (Modo Bateria)	±10%	
Opcion Voltaje DC (USB)	5 V	
Rango de Frecuencia (Modo Bateria)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, máximo 10ms.	
Tipo de Onda (Modo Bateria)	Senoidal Simulada	
BATERIAS		
Tipo de Baterías y Número	12 V/7 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1
Tiempo Autonomía (Carga 1PC 99 W)	10 a 15 min.	15 a 20 min.
Tiempo de Recarga Típica	4 - 6 horas recupera hasta el 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	Led verde Iluminado fijo	
Modo Bateria	Led verde Parpadeando	
PROTECCION		
Protección Total	Protección contra Sobrecargas, Descarga y sobrecarga de baterías	
ALARMAS		
Modo Bateria	Pitido cada 10 segundos	
Baja Bateria	Pitido cada segundo	
Sobrecarga	Pitido cada 0.5 segundos	
Alarma de reemplazo de Bateria	Pitido cada 2 segundos	
Fallo	Pitido Continuo	
FISICAS		
Dimension, D X W X H (mm)	279 X 101 X 142	
Peso Neto (kgs)	4,2	4.9
ABIENTE DE FUNCIONAMIENTO		
Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (no-condensada)	
Nivel de Ruido	Menor de 40dB a 1 m.	
CONTROL SOFTWARE		
Opcionalmente puertos USB / RS-232	Soportan Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux , Unix y Mac	

2024 *Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Codigo 12098
SALIDAS
Opcion 4 x IEC

