

Videoporteros / Hikvision / Kits

DS-KIS102-P/Surface

HIKVISION INTERCOM



Características

- Hikvision
- Kit de videoportero
- Tecnología 2 hilos analógico
- Kit formado por: placa exterior de videoportero para superficie y monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" y botonera táctil
- Superficie de aleación de aluminio
- Instalación Plug & Play
- Permite añadir hasta 2 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

PLACA

Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Sensor de imagen	800 TVL con IR
Ángulo de visión	H: 110°, V: 65°
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x salidas de relé (1 x alimenta cerradura hasta 12 V / 400 mA)
Entradas	1 x entrada para monitor, 2 x pulsador, 2 x sensor de puerta
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 50 tarjetas
Comunicación	2 hilos
Alimentación	DC 15 V / 1.2 A máx. (mediante monitor por 2 hilos)
Grado de protección	Apto para exterior IP55
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C
Dimensiones	63 (An) x 151 (Al) x 41 (Fo) mm

MONITOR

Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Tipo de pantalla	TFT de 7" a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	5 botones táctiles Botones físicos de menú y desplazamiento para configuración
Salidas	2 x salida de 2 hilos para monitor interior
Entradas	2 x entrada de 2 hilos para placas exteriores, 1 x entrada de cámara analógica
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados

Conexión	2 hilos analógico
Alimentación	DC 15 V / 1.2 A máx.
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ +50 °C
Dimensiones	123 (An) x 184 (Al) x 20 (Fo) mm