

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Domos Motorizados

DS-2DE2C400IWG/W(2.8mm)(W)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- Cámara IP PT
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente fija 2.8 mm
- IR alcance 30 m
- Compresión H.265/H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- DWDR
- Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	20 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (1280x720, 768x432, 512x288)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 30 m
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 2 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	91° (H), 49° (V), 108° (D)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~345°, Vertical: 0~80°
Velocidad manual	Horizontal: hasta 25 °/s, Vertical: hasta 20 °/s
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n

Frecuencia WiFi	2.412 GHz a 2.472 GHz
Modo de Encriptado WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación WiFi	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: OFDM , 802.11n: OFDM
Rango Wi-Fi	Hasta 50 m (dependiendo de las condiciones del entorno)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V / 1 A / 10 W máx.
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Material	Plástico
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	163.9 (Fo) mm x 131.9 mm (An) x 312.6 mm (Al)
Peso (sin soporte)	565 g