

DAHUA-4129

DHI-NVR4104-P-4KS3



NVR IP Dahua de 4 canales con PoE

12MP **H.265+** **P2P**

- NVR IP Dahua de 4 canales
- Formato Smart H.265+
- 80/60Mbps de entrada/salida
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas
- Compatible con cámaras inteligentes
- SMD Plus 4 canales
- Capacidad de 1 HDD SATA
- 1 RJ45 Fast Ethernet, 2 USB 2.0
- 53V CC, 4 puertos PoE



Referencia / Modelo

DAHUA-4129 / DHI-NVR4104-P-4KS3

4 canales IP

Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Salidas de vídeo simultáneas HDMI (4K) y VGA (1080P)

División de salida: 1, 4

1 entrada / 1 salida de audio RCA

Compresión audio: PCM, G.711a, G.711u, G726

Resolución de grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF, QCIF

Ancho de banda: 80 Mbps de entrada, 80 Mbps para grabación y 60 Mbps de salida

Capacidad de decodificación con IA deshabilitada:

1 canal a 12MP (30 ips)

2 canales a 8MP (30 ips)

3 canales a 5MP (30 ips)

4 canales a 4MP (30 ips)

NVR IP Dahua de 4 canales con PoE

Referencia / Modelo	DAHUA-4129 / DHI-NVR4104-P-4KS3
Capacidad de decodificación con IA habilitada:	
1 canal a 12MP (30 ips)	
1 canal a 8MP (30 ips)	
2 canales a 5MP (30 ips)	
3 canales a 4MP (30 ips)	
Modos de grabación general, por detección de movimiento, inteligencia, alarma	
Alarma por videosensor, por máscara de privacidad, pérdida de vídeo, cambios en la escena, alarma PIR, cámara externa	
Inteligencia Artificial desde cámaras inteligentes: Protección perimetral (4 canales), Detección facial (4 canales), Reconocimiento facial (4 canales), SMD Plus (4 canales)	
Inteligencia Artificial en el grabador: SMD Plus (4 canales)	
Reproducción de hasta 4 canales	
Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 20TB (se vende por separado)	
Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100Mbps)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P, Auto Registration	
Compatible con ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI y SDK	
Compatible con navegadores web	
Compatible con dispositivos Android e iOS	
Servidor Acceso red local e Internet	
Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto	
Se puede controlar en remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP	
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma	
Envío a FTP programado o en alarma	
Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia	
Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0	

DAHUA-4129

DHI-NVR4104-P-4KS3



NVR IP Dahua de 4 canales con PoE

Referencia / Modelo

DAHUA-4129 / DHI-NVR4104-P-4KS3

4 puertos PoE+ (10/100Mbps, 802.3 af/at)

Entrega PoE total de 36W

Alimentación: 53V CC, 1,22A

Consumo: $\leq 10W$ (sin contar discos)

Temperatura de almacenamiento de $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

Temperatura de funcionamiento de $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$

Humedad relativa de 10%~93%

Dimensiones: 204,6 (An) x 45,6 (Al) x 206,4 mm

Peso neto: 500 g

Peso bruto: 1,38 kg

Instalación de sobremesa