

Domo IP 4MP con Smart Dual Light



- Domo IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,006/0,0006 lux, Smart Dual Light 40m
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral, SMD Plus
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-4426 / DH-IPC-HDW2449TP-ZS-IL-27135
SensorCMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Stream 1: 4MP (1~20 ips), 3,6MP (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
Smart Dual Light: 2 leds con doble nucleo IR y luz blanca, 40 metros	
0,006 lux F1.5 (color), 0,0006 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm	
Ángulo de visión: 97°~28°(H), 52°~16°(V), 117°~32°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	

Domo IP 4MP con Smart Dual Light

Referencia / Modelo	DAHUA-4426 / DH-IPC-HDW2449TP-ZS-IL-27135
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
SMD Plus	
Incorpora micrófono	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256 GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red:IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P	
Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API	
Hasta 6 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo: 7,8W (12V) / 9,3W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	
Dimensiones:Ø122x 108,3 (Al) mm	
Peso neto: 690 g	
Peso bruto: 860g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)	