



WM-10



TT-PS TERR



WM-11. KIT

Amplificador de mástil + Fuente de alimentación

WWZ-0400-020-04

WM-10. Amplificador de mástil 5G

El Amplificador de mástil WM-10 incorpora filtro LTE (5G) con rechazo a las nuevas frecuencias de telefonía, tiene una entrada de UHF y una salida.

- Ganancia UHF regulable: 20 - 38 dB
- atenuadores entre etapas
- Baja figura de ruido
- Entrada UHF con un filtro paso bajo de gran pendiente
- Gran rechazo a las señales LTE
- Alto blindaje y con conectores F hembra
- Carcasa exterior resistente a la intemperie.
- Protección contra descargas atmosféricas.

TT-PS TERR. Fuente de alimentación.

Fuente alimentación de 24 Vcc / 150 mA con 2 salidas para alimentar amplificadores de mástil o elementos activos a través del cable coaxial.

Artículo: WM-10		
Nº de Artículo: WWZ-0400-020-01		
N. Entradas / Salidas	/	1 / 1
Rango de frecuencias	MHz	470 - 694
Ganancia	dB	38
Regulación de ganancia	dB	0 - 18
Máx Nivel de salida (45004B)	dBμV	105
F. Ruido	dB	< 2,5
Paso de corriente	/	SI
Alimentación	Vdc	5 ... 24
Consumo	mA	< 40
Dimensiones	mm	125x110x50
Peso	Kg	0,2

Artículo: TT-PS TERR		
Nº de Artículo: WZA-0400-020-02		
N. Entradas / Salidas	/	1 / 2
Rango de frecuencias	MHz	5 - 862
Pérdidas de inserción	dB	< 4
Aislamiento entre salidas	dB	> 20
Tensión de salida	VDC	24
Máxima corriente	mA	150
Tensión de alimentación	VAC	200-240VAC/50-60Hz /4W
Dimensiones	mm	72 x 75 x 35
Peso	Kg	0,13

*Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O.,

ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk, Poland tel. +48 (58) 3823 349, e-mail: spain@telmor.pl

www.telmor.pl

