

Código de producto

F01677

PLACA MARINE SIP ST2 CVP201 DDA



Referencia

1677

EAN

8424299016771

Descripción

Placa Marine SIP 2 pulsadores. MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP65 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L.

Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos.

Color acero. También disponible en color o con serigrafía láser. Ver referencia 31722 Placa Marine SIP Elite.

Los **Pulsadores de llamada** son antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto.

Incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta informativa. Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie, deben solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección.

- Configuración mediante webserver
- Pulsador programable para llamada P2P secuencial a hasta 8 terminales diferentes
- Posibilidad de conexión a hasta dos centralitas VoIP, locales o remotas

- Compatible con dispositivos MEET y APP MEET ME*

*Para integraciones SIP con dispositivos MEET y/o desvío de llamada MEET ME, consulte las posibilidades en el manual de instalador.

Licencia MEET ME ref. 1496 de desvío de llamada a móvil se adquiere por separado.

Módulo one to one

El módulo OneToOne muestra mediante 4 iconos leds, el estado en que se encuentra la placa.

Estos iconos simbolizan:

- Llamada
- Conversación
- Apertura de Puerta
- Canal ocupado.

NOTA: El icono de «Canal ocupado», sólo lo muestra el Sistema VDS.

Protocolos	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) sobre TCP, UDP o TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069
Vídeo	Cámara HD 2Mpx Resolución 720p/1080p H.264
Audio	Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO)
Salidas	2x Relé C-N/O, N/C máximo 30V/2A cc, 125V/0,5A ca
Red	Ethernet 10/100 Mbps Modos IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 Dirección IP Estática, Dinámica, PPoE VPN L2TP, OpenVPN VLAN
Alimentación	PoE Clase 3 (30W máx.) 12Vcc/1A Fuente de alimentación 24Vdc/2A ref. 4840 requerida en el caso de necesitar alimentar el bucle inductivo.

Otros	Temperatura de funcionamiento: -30°C a 60°C Humedad de funcionamiento: hasta 95%, sin condensación Ensayado según norma IEC 60068-2
-------	--

Detalles

Peso producto embalado (kg)

1.318454

Medidas del embalaje (alto x

ancho x profundo) cm

8,2x25,2x16,4

Tecnología Videoportero

SIP

Manuales

- 970300Ac SIP marine panel installer manual v04_25.pdf
- 970300Ec Manual instalador Placa SIP Marine v04_25.pdf
- 970300Fc SIP marine panel installer manual v042_25.pdf
- 970300lc SIP marine panel installer manual v04_25.pdf
- 970300Oc SIP marine panel installer manual v04_25.pdf
- 970300Pc SIP marine panel installer manual v04_25.pdf
- 970300Yc SIP marine panel installer manual v04_25.pdf
- 970318 Guia rapida Placa SIP Marine DDA V06_24.pdf
- 97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF01677ES.pdf

Accesorios




F04813
ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



F04642
CAJA EMPOTRAR MARINE ST2



F04646
CAJA SUPERFICIE MARINE ST2



F01496
LICENCIA DESVIO MEET ME SIN TERM
1 APART



F01586
SWITCH IP 4 PUERTOS POE



F01587
SWITCH IP 8 PUERTOS POE