

Videoporteros / Akuvox / Comunidades 2 Hilos

AK-NS-LP-2

AKUVOX



Características

- Akuvox
- Distribuidor 2 hilos LP
- Apto para alimentar dispositivos de 2 hilos LP
- Función de conversor 2 hilos LP a IP
- 6 canales de 2 hilos LP
- Conexión TCP/IP por RJ45
- Indicadores de estado
- 1 canal para convertidores en cascada
- Accesorio para placa y monitor
- Montaje en carril DIN
- Incluye 7 clemas rápidas (2 entradas / 10 salidas) de conexión

Especificaciones

Marca	Akuvox
Modelo	NS-LP-2
Modo de operación	Alimentación, video, audio y red a través de tecnología 2 hilos LP
Salidas	6 canales de 2 hilos LP
Cascada	1 canal para conexión en cascada de AK-NS-LP-2
Capacidad	Puede alimentar hasta 26 monitores con WiFi AK-C313W-LP-2 y 1 placa exterior AK-S532 de forma simultánea
Comunicación	Tecnología 2 hilos LP
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 48 V / 3.2 A máx.
Temp. funcionamiento	-20 °C ~ +50 °C
Dimensiones	161 (An) x 90 (Al) x 65 (Fo) mm
Peso	300 g