

Kit de transmisión inalámbrica Wi-Tek de 300Mbps para exterior



- Kit de transmisores inalámbricos exteriores Wi-Tek a 2,4GHz
- Velocidad de hasta 300 Mbps
- Incorpora antena direccional de 8 dBi
- Alcance de hasta 2 km
- Compatible con modos punto a punto y punto a multipunto
- Alimentación PoE pasiva de 24 V
- Gestión remota en la nube de Wi-Tek
- Protección IP65
- Diseño compacto
- Instalación en pared o mástil



Referencia / Modelo	WITEK-0174 / WI-CPE111-KIT V3
Transmisor inalámbrico exterior de la marca Wi-Tek	
Frecuencia de 2,401 ~ 2,483 GHz (canales 1–13)	
Velocidad máxima de hasta 300Mbps (2,4GHz)	
Estándares IEEE 802.11b/g/n con 2×2 MU-MIMO	
Antena direccional integrada de 8dBi (H: 65°, V: 15°)	
Transmisión recomendada de hasta 2 km	
1 puerto WAN RJ45 10/100Mbps (PoE IN)	
1 puerto LAN RJ45 10/100Mbps	
Funcionalidades	
Modos operativos: base station, CPE, repetidor, WISP	
PTP/PTMP, filtrado de conexión Wi-Fi, watchdog, test de velocidad	
Seguridad: WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA/WPA2-mixto, WPA/WPA2 Enterprise	
Parámetros: control de potencia Tx, rechazo de señal débil, ocultar SSID, canal	
Herramientas: reinicio programado, NTP, ping, traceroute	
Interfaz de comunicación	

Kit de transmisión inalámbrica Wi-Tek de 300Mbps para exterior

Referencia / Modelo	WITEK-0174 / WI-CPE111-KIT V3
Gestión local vía navegador web	
Gestión remota mediante plataforma Wi-Tek Cloud	
Alimentación	
PoE pasivo 24V@0,5A (pines 4/5+, 7/8-)	
Consumo inferior a 5W	
Ambiental	
Funcionamiento: -40°C ~ +70°C, 5%~95% (sin condensación)	
Almacenamiento: -40°C ~ +85°C, 5%~95% (sin condensación)	
Protecciones: ESD (4/8 kV), rayo (2 kV)	
Grado de protección IP65	
Características físicas	
Material plástico estabilizado UV para exterior	
Instalación en pared o mástil	
Dimensiones: 180×88×59 mm	
Peso neto: 0,25 kg×2	
Peso bruto: 1,03 kg	
Contenido	
WITEK-0174 (WI-CPE111-KIT V3)	
2 transmisores, 2 adaptadores PoE 24V, 2 cables Ethernet	
Guía rápida, 2 bridas de plástico	