

Networking / Wi-Fi / Puntos de Acceso

RG-RAP72PRO

REYEE



Características

- Reyee
- Punto de acceso Wi-Fi 7 802.11be doble banda 2,4, 5
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Hasta 688Mbps en 2.4GHz, 4323Mbps en 5GHz
- Tecnología MIMO 2.4 GHz, 2x2 5 GHz, 3x3
- Antenas 2.4GHz 2dBi, 5GHz 3dBi
- Ancho de Canal de hasta 160MHz
- 1 Puerto 2,5Gbps RJ45, 1 Puerto Gigabit RJ45
- Rango de temperatura de 0 a 40 °C
- Alimentación PoE 802.3at o 12vDC

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 7 802.11BE
Frecuencias	2.4 GHz, 5GHz
Rendimiento Wi-Fi	Hasta 688Mbps en 2.4GHz Hasta 4323Mbps en 5GHz
Antena integrada	2.4 GHz,2x2 MIMO 2dBi 5 GHz,3x3 MIMO 3dBi
SSID	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Routing	IP Estática, DHCP, PPPoE, NAT
Seguridad	Aislado de clientes Wireless, Lista de bloqueo y permitidos. Autenticación: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie Cloud
Interface	1 Puerto 2,5Gbps (2,5GBase-T) RJ45 1 Puerto 1Gbps (1000Base-T) RJ45
Funcionalidades	802.1Q VLAN 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming
Alimentación	PoE+ 802.3at 30W DC 12V/2.5A
Temperatura funcionamiento	0?°C ~ 40 °C
Dimensiones	208 mm × 208 mm × 40mm (Sin kit de anclaje)
Peso	0,65 Kg (Sin kit de anclaje)
Tecnologías	MRU (Multi-Resource Unit) MLO (Multi-Link Operation) WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) 4K-QAM (Modulación de última generación)