

RG-RAP73Pro

REYEE



Características

- Reyee
- Punto de acceso Wi-Fi 7 802.11be triple banda 2,4, 5 y 6ghz
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Hasta 688Mbps en 2.4GHz, 4323Mbps en 5GHz y 8646Mbps en 6GHz
- Tecnología MIMO 2x2 en 2.4 GHz , 3x3 en 5 GHz , 3x3 en 6 GHz
- Antenas 2.4GHz 3.6dBi, 5GHz 5.9dBi, 6GHz 5.2dBi
- Ancho de Canal de hasta 320MHz
- 1 Puerto 2,5Gbps RJ45, 1 Puerto SFP+
- Rango de temperatura de 0 a 40 °C
- Alimentación PoE 802.3at (aconsejable 802.3bt) o DC 54 V/0.55 A

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 7 802.11BE
Frecuencias	2.4 GHz, 5GHz, 6GHz
Rendimiento Wi-Fi	Hasta 688Mbps en 2.4GHz Hasta 4323Mbps en 5GHz Hasta 8646Mbps en 6GHz
Antena integrada	2x2 MIMO en 2.4 GHz 3.6dBi 3x3 MIMO en 5 GHz 5.9dBi 3x3 MIMO en 6 GHz 5.2dBi
Tecnologías WiFi 7	MRU (Multi-Resource Unit) MLO (Multi-Link Operation) WIO 2.0 (Wi-Fi Intelligent Optimization) 4K-QAM (Modulación de última generación)
SSID	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Routing	IP Estática, Servidor DHCP, PPPoE, NAT
Seguridad	Aislado de clientes Wireless, Lista de bloqueo y permitidos. Autenticación: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie Cloud
Interface	1 Puerto 2,5Gbps (2,5GBase-T) RJ45 1 Puerto 10Gbps SFP+
Funcionalidades	802.1Q VLAN VLAN Basadas en puerto 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming Autenticación 802.1X
Alimentación	PoE+ 802.3at 30W Aconsejable Hi-PoE 802.3bt (60W) DC 54 V/0.55 A
Mantenimiento y Diagnostico	Recopilación de fallos en un click Alarma activa para conflictos en el servidor DHCP Sniffing de paquetes SNMP V1, V2c, V3
Tecnologías de red	RLDP DHCP snooping Control de flujo Wireless (WQoS) Balanceo de carga entre puntos de acceso Mismo SSID para diferentes VLANs
Temperatura funcionamiento	0°C ~ 40 °C
Dimensiones	220 mm × 220 mm × 45mm (Sin kit de anclaje)

Peso

1,1 Kg (Sin kit de anclaje)
