

Networking / Routing / Routers 3G/4G/5G

TK-RUT200

TELTONIKA



Características

- Router 4G Industrial
- 4G Cat4 / 3G / 2G
- 1 Slot SIM
- 2 puertos Ethernet RJ45 Fast Ethernet
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
- 1 Entrada/Salida Digital
- 2x SMA para antenas LTE y 1x RP-SMA para antena Wi-Fi
- 128MB RAM y 580MHz CPU
- Conector de Alimentación DC de 4 pines industrial
- Alimentación DC 9 a 30V Alimentador Incluido
- LEDs de estado

Especificaciones

Marca	Teltonika
Dispositivo	Router 4G Industrial
Ethernet	2 puertos Ethernet RJ45 10/100Mbps (1 WAN + 1 LAN)
CPU	Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz
RAM	128MB DDR2
Flash	16MB
Características Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4GHz (Modo AP y modo STA)
Tipo de 4G	Cat 4 hasta 150Mbps
Máximo Número Clientes Wi-Fi	50 (Dependiendo del tráfico generado)
Sistema Operativo	RutOS (Basado en OpenWRT)
Protocolos de red	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet
Protocolos VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP
Monitorización y Gestión	WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS
Soluciones Cloud	RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
Sevicios	DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging
Entradas y Salidas	1 x Entrada Digital, 0 - 5 V detectada como bajo nivel, 8 - 30 V detectada como alto nivel 1 x Digital Output, Entrada colector abierto, salida máxima 30 V, 300 mA
Alimentación	Conector DC 4 Pines industrial 9~30V Alimentador Incluido
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +75° C
Humedad funcionamiento	10 ~ 90 % (no condensante)
Kit de Montaje Opcionales (No incluidos)	Kit Montaje en Rail, Kit Montaje en Rail Compacto, Kit Montaje en Superficie
Dimensiones	25 (Al) x 83 (An) x 74 (Fo) mm
Peso	125 g