

DAHUA-4397

DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S2



Domo 4 en 1 de 2MP con Smart Dual Light



- Domo 4 en 1 Dahua StarLight
- 2MP@25/30ips
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart Dual Light 40m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR 130dB, 3D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo	DAHUA-4397 / DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S2
Sensor CMOS de 2 megapíxeles	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576, 960x480)	
Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P	
Salida 4 en 1 conmutable	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
0,001 lux F1.6 (color) / 0,0001 lux F1.6 (B/N) / 0 lux con iluminación activada	
Smart Dual Light: 2 leds IR + 2 leds de luz blanca, 40 metros	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 107°(H), 56°(V), 127°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Espejo	
Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light	
Balance de blancos automático	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas	
Incorpora micrófono	

DAHUA-4397

DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S2



Domo 4 en 1 de 2MP con Smart Dual Light

Referencia / Modelo	DAHUA-4397 / DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S2
Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)	
Consumo: 4 W (máximo)	
Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal	
Dimensiones: $\varnothing 106 \times 93,6 \text{ mm}$	
Peso neto: 460 g	
Peso bruto: 640 g	
3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)	