

# DAHUA-4073

DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B-S6



## Domo 4 en 1 de 2MP de exterior



- Domo 4 en 1 Dahua
- 2MP@25/30ips
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR/Light 20m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR digital
- Incorpora micrófono
- Protección IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo	DAHUA-4073 / DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B-S6
Sensor CMOS de 2 megapíxeles	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576)	
Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)	
Salida 4 en 1 conmutable	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
0,01 lux F2.0 (color) / 0,001 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On	
Smart IR: 2 leds IR, 20 metros	
Smart Light: 2 leds de luz cálida, 20 metros	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 102°(H), 60°(V), 129°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo	
Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light	
Balance de blancos automático	
Control de ganancia automático	
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas	

## DAHUA-4073

DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B-S6



### Domo 4 en 1 de 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4073 / DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B-S6
Micrófono incorporado	
Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ )	
Consumo: 2,6W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de plástico	
Dimensiones: $\varnothing 97,1 \times 93,8 \text{ mm}$	
Peso bruto: 290 g	
Peso neto: 180 g	
3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)	