

DAHUA-4842

DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO



Domo IP 4MP WizColor para exterior



- Domo IP Dahua de 4MP con óptica fija de 2,8 mm
- 0,0005 lux
- Iluminación cálida hasta 30 m
- Compresión H.265+
- Tecnología WizColor
- WDR 120 dB
- Protección perimetral y SMD Plus
- Micrófono integrado
- Ranura MicroSD
- Alimentación PoE o 12 VDC
- Protección IP67



Referencia / Modelo	DAHUA-4842 / DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO
Sensor CMOS de 1/1.8" con escaneo progresivo	
Resolución máxima: 2688 × 1520 (4MP)	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 112° (H), 60° (V), 134° (D)	
Apertura: F1.0	
Modo día/noche: Color / B/N, con filtro ICR	
Iluminación mínima: 0,0005 lux (F1.0)	
Iluminación cálida: hasta 30 m	
WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination, LDC	
Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)	
Stream 1: 2688 × 1520 (1~20 ips), 2560 × 1440 (1~25/30 ips)	
Stream 2: 704 × 576 (1~25 ips), 704 × 480 (1~30 ips)	
Resoluciones soportadas: 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF	
Micrófono integrado	
Audio: G.711a/u, PCM, G.726	

Domo IP 4MP WizColor para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4842 / DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO
Detección inteligente: cruce de línea, intrusión (con clasificación de personas y vehículos)	
Funciones inteligentes: SMD Plus, Smart Search (requiere NVR compatible)	
Eventos: movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, desconexión de red, acceso ilegal, conflicto IP, voltaje	
Máscaras de privacidad: hasta 4 zonas	
Almacenamiento: ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida), FTP/SFTP, NAS	
Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour	
Compatibilidad ONVIF: perfiles S, G, T / CGI	
Interfaz de red: 1 × RJ45 10/100 Mbps	
Clientes: Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Navegadores compatibles: IE, Chrome, Firefox	
Seguridad: HTTPS, digest, WSSE, IP/MAC filtering, 802.1x, arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog	
Alimentación: 12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)	
Consumo básico: 2,0 W (12 VDC), 2,5 W (PoE)	
Consumo máximo: 5,3 W (12 VDC), 6,4 W (PoE)	
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +60 °C	
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +60 °C	
Humedad de funcionamiento y almacenamiento: ≤95 % sin condensación	
Protección IP67	
Carcasa: núcleo metálico, cubierta plástica	
Dimensiones: 109,5 × Ø109,9 mm	
Peso neto: 0,42 kg	
Peso bruto: 0,59 kg	