

RG-AP840-L

RUIJIE



Características

- Ruijie
- Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax doble banda 2,4 + 5 GHz y 6 Streams
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Permite conexiones de hasta 5400 Mbps
- Tecnología MIMO con antenas integradas de 5,9dBi para 2.4GHz y 6,2dBi para 5GHz
- Rango de temperatura de -10 a 50 °C
- Alimentación PoE
- 1 Puerto Ethernet 5Gbps PoE In
- 1 Puerto Ethernet 1Gbps con PoE Pasivo 48V/12,95W
- 1 Puerto SFP 5Gbps

Especificaciones

Marca	Ruijie
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11ax
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento Wi-Fi	Hasta 5375 Mbps Radio1: 2.4GHz - 574 Mbps Radio2: 5GHz - 4800 Mbps Hasta 160MHz
Antena integrada	2.4GHz 5,9dBi, 5GHz 6,2dBi
Interfaces	1 Puerto RJ45 5Gbps PoE In 1 Puerto SFP 5Gbps 1 Puerto RJ45 IoT con PoE Out pasivo 48v/12,95W 1 Puerto Consola
SSID	Hasta 32
Modos de funcionamiento	FIT: Adoptado por Controladora de APs Centralizada WS FAT: Modo Standalone - Acceso Web Local Cloud: Gestionado a través de Ruijie Cloud
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK / WPA3
Gestión	Web/Cloud/APP/Consola
Clientes Concurrentes	Máximo Software: 1024
Tecnologías	SSID Oculto Band Steering Balanceo de carga basado en número de usuarios o tráfico Control de Ancho de Banda Autenticación PPSK (Propietaria) y 802.1X Detección Rogue AP Aislamiento entre clientes Wi-Fi Política Protección CPU (CPP) Política de Protección base de Red (NFPP) Conversión Multicast a Unicast SNMP V1, V2c, V3 Bluetooth 5.1
Controlador Hardware Compatible	Serie Controladores RG-WS6000
Alimentación	Conector Jack 54Vdc/1,1A Se recomienda alimentar el dispositivo con Hi-PoE 802.3bt Si es alimentado con PoE+ 802.3at el AP funcionará correctamente pero no podrá alimentar otros dispositivos a través de los puertos LAN2 IoT y USB Si es alimentado con PoE 802.3af el dispositivo ofrecerá menos rendimiento en 2.4GHz y 5GHz
Temperatura funcionamiento	-10?°C ~ 50 °C
Dimensiones	230 x 230 x 51 mm

Peso

1,25 Kg
