

Producto
Marca
Código

Bandeja extraíble para rack 19" 24 SC dúplex
Removable rack drawer 19" 24 SC duplex

Tecatel

FO-090012


Descripción del producto
Product description

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja extraíble 1U para rack de 19" • Ofrece diferentes configuraciones, facilita la organización e identificación de las fibras y los empalmes • Permite gestionar hasta 24 conectores SC • Ofrece protección y seguridad en los enlaces de fibra óptica • Ofrece un entorno seguro para adaptadores, cables de conexión y "pigtailes" | <ul style="list-style-type: none"> • Removable tray 1U for rack 19" • It offers different configurations and facilitates the organization and identification of fibers and splices • Allows up to 24 SC connectors • It provides protection and security links and fiber optic • It provides a secure environment for adapters, cables and pigtailes |
|---|---|

Características
Features

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Entradas posteriores de goma para proteger el cable de fibra óptica • Incluye un carrete interior que permite el empalme de las fibras • Estructura fabricada en acero de alta calidad de color negro con una capa electrostática • Fácil instalación • Bandeja interior extraíble por medio del deslizamiento sobre su cuerpo exterior fijo • Se pueden acoplar adaptadores FC, SC, LC • Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación | <ul style="list-style-type: none"> • subsequent entries rubber to protect the fiber optic cable • Includes an inner spool that allows the splicing of the fibers • Structure made of high quality black steel with an electrostatic coating • Easy installation • Removable inner tray by sliding on its fixed outer body • FC, SC, LC adapters can be attached • Includes all the necessary accessories for your installation |
|---|---|

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Altura High	1U
Largo Depth	300 mm
Ancho Width	19"
Capacidad Capacity	24 FC / SC / ST
Rango de temperatura de trabajo Working temperature range	-5 °C ~ 60 °C
Humedad relativa Relative humidity	90 % a 30 °C 90 % at 30 °C
Rango de presión de aire Air pressure range	70 kPa ~ 106 kPa



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice