

TEGUI

# Ficha de producto



SERIE 7 TEGUI

Kit audioA 6 (6 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7  
REF. 375016 | EAN. 8424748750164

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 6  
teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado  
aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de  
calle.

Garantía 3 años



> [The product details page](#)

## Descripción general

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 6 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.

### Características del producto

- Diseño elegante y sencillo.
- Ampliables hasta 4 teléfonos en la misma llamada.

### Descripción

Kit A6 portero electrónico para seis viviendas formado por una placa de la SERIE 7 + 6 teléfonos de la SERIE 7, dispone de alimentador tipo E-30 y caja de empotrar. La placa tiene un acabado en aluminio anodizado y su instalación es empotrada.

## Características técnicas

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Con vídeo                           | No                             |
| Número de estaciones interiores     | 6                              |
| Número de estaciones exteriores     | 1                              |
| Número de botones de llamada/timbre | 6                              |
| Técnica de instalación              | Sistema multicable             |
| Tipo de instalación unidad interior | Montado superficial (escayola) |
| Color de la estación interior       | Blanco                         |
| Tipo de instalación unidad exterior | Montado empotrado (escayola)   |
| Material de la unidad exterior      | Aluminio                       |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Clase de protección (IP)      | IP54              |
| Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C         |
| Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C         |
| Tipo de tensión               | CA                |
| Voltaje nominal               | 207-253 V         |
| Corriente nominal             | 0.002-0.052 A     |
| Frecuencia                    | 50-60 Hz          |
| Nivel de sonido               | 89 dB             |
| Consumo en modo de espera     | 0.002 mA          |
| Libre de halógenos            | No                |
| Tratamiento antibacteriano    | No                |
| Tipo de cable de conexión     | Flexible o rígido |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Color de la estación exterior                       | Aluminio     |
| Ampliable a la cantidad máx. de unidades exteriores | 3            |
| Permite la conexión con el smartphone               | No           |
| Comunicación interna                                | No           |
| Manos libres                                        | No           |
| Con función día/noche                               | No           |
| Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)           | No           |
| Con función de memoria                              | No           |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión            | Si           |
| Compatible con audífonos                            | No           |
| Apto para personas discapacitadas                   | No           |
| Compatible con Apple HomeKit                        | No           |
| Compatible con Google Assistant                     | No           |
| Compatible con Amazon Alexa                         | No           |
| Compatible IFTTT                                    | No           |
| Anchura                                             | 260 mm       |
| Altura                                              | 185 mm       |
| Profundidad                                         | 232 mm       |
| Profundidad de instalación                          | 34 mm        |
| Resistencia al impacto                              | No aplicable |

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sección transversal del núcleo                             | 2.5-2.5 mm <sup>2</sup>         |
| Puerto USB                                                 | No                              |
| Equipado con protección de placa impermeable               | No                              |
| Con lámpara de señal                                       | No                              |
| Tipo de montaje                                            | Montado en superficie/en ranura |
| Modo de control                                            | Con cable                       |
| Contiene pila y/o acumulador                               | No                              |
| Control volumen                                            | Si                              |
| Direccionable                                              | No                              |
| Portero con aplicación móvil                               | No                              |
| Número de tonos                                            | 1                               |
| Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si                              |
| Función de memorización de visitantes                      | No                              |
| Distancia máxima entre placa y unidad interior             | 1000 m                          |
| Tipo de clasificación de comunicación                      | No aplicable                    |
| Objeto conectado                                           | No                              |

