


RG-RAP72

REYEE



Características

- Reyee
- Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de doble banda 2,4 y 5 GHz
- Compatible con 802.11 b/g/n/ac/ax
- Permite conexiones de hasta 3600 Mbps
- Antenas con tecnología MIMO 2x2 para 2.4GHz y MIMO 2x2 para 5GHz
- Hasta 80MHz de ancho de canal
- MultiSSID
- Rango de temperatura de 0 a 40°C
- Alimentación PoE
- Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 7 802.11be
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento Wi-Fi	Radio1: 2.4GHz - 688 Mbps Radio2: 5GHz - 2882 Mbps
Antena integrada	2.4GHz - 2x2 MIMO 3,23dBi 5GHz - 2x2 MIMO 4,44dBi
SSIDs	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Routing	IP Estática, DHCP, PPPoE, NAT
Seguridad	Aislado de clientes Wireless, Lista de bloqueo y permitidos. Autenticación: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE
Tecnologías	MRU (Multi-Resource Unit) MLO (Multi-Link Operation) WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) 4K-QAM (Modulación de última generación)
Gestión	Web/Cloud/APP
Interfaces	1 Uplink 1 RJ45 10/100/1000/2500 Base-T Mbps PoE In
Funcionalidades	802.1Q VLAN 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming
Alimentación	PoE IEEE802.3af/at 14W DC 12V/1,5A
Temperatura funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Dimensiones AP	(Øx H) 195 mm x 41 mm
Peso	600 g (bracket no incluido)