

Intrusión / Ajax CCTV / Cámaras IP

# AJ-BULLETCAM-5-HLVF-B

AjaxCCTV



## Características

- AJAX
- Cámara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880×1620)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- Alcance Luz Blanca 40 m
- Alcance IR 60 m
- Compresión H.265 / H.264
- 120 dB TrueWDR
- Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB
- PoE (IEEE802.3at/af)
- RJ45
- Detección de movimiento
- Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos, cruce de línea
- Color negro
- ONVIF (S,T)
- P2P
- IP67
- IK10

# Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                         | AJAX                                                                                                                                                                                                         |
| Sensor de imagen              | 1/2.7" Progressive scan CMOS                                                                                                                                                                                 |
| Resolución máxima             | 5 Megapixel (2880×1620)                                                                                                                                                                                      |
| Tasa Main Stream              | 5 Mpx (1 ~ 25 FPS)                                                                                                                                                                                           |
| FOV                           | 31°–111°(H), 17°–57°(V), 35°–135°(D)                                                                                                                                                                         |
| Compresión                    | H.265 / H.264                                                                                                                                                                                                |
| Lente varifocal motorizada    | 2.8~12 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Alcance IR                    | 60 m                                                                                                                                                                                                         |
| Alcance Luz blanca            | 40 m                                                                                                                                                                                                         |
| Mejoras de imagen             | 120dB True WDR/HDR                                                                                                                                                                                           |
| Audio                         | Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722<br>Salida de altavoz: Admite la conexión de un altavoz externo (mín. 3 W, 4 ?)<br>(Cuando se conecta un altavoz externo, el interno se desactiva) |
| Alarma                        | Entrada NO, NC                                                                                                                                                                                               |
| Protocolo de vídeo            | JetSparrow                                                                                                                                                                                                   |
| Interfaz de Red               | 1 × RJ45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps)                                                                                                                                                               |
| Cifrado                       | mTLS                                                                                                                                                                                                         |
| Actualización Firmware        | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto                                                                                                                                                     |
| Inteligencia Artificial       | Si                                                                                                                                                                                                           |
| Funciones inteligentes        | Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software.<br>Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos, cruce de línea                        |
| Interoperabilidad             | ONVIF (Perfil S/T*)                                                                                                                                                                                          |
| Almacenamiento                | Ranura MicroSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                   |
| Alimentación                  | 12 V ± 20%, 1 ? (7.5 W)<br>PoE 802.3at/af                                                                                                                                                                    |
| Temperatura de funcionamiento | ?30 °C ~ +60 °C                                                                                                                                                                                              |
| Humedad de funcionamiento     | Hasta 90%                                                                                                                                                                                                    |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Dimensiones | 242 × 90 × 90 mm |
| Peso        | 940 g            |
| Color       | Negro            |
| Protección  | IP67, IK10       |