

Intrusión / Ajax CCTV / Cámaras IP

AJ-BULLETCAM-8-HLVF-B

AjaxCCTV



Características

- AJAX
- Cámara Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (3840×2160)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- Alcance Luz Blanca 40 m
- Alcance IR 60 m
- Compresión H.265 / H.264
- 120 dB TrueWDR
- Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB
- PoE (IEEE802.3at/af)
- RJ45
- Detección de movimiento
- Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos, cruce de línea
- Color negro
- ONVIF (S,T)
- P2P
- IP67
- IK10

Especificaciones

Marca	AJAX
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840×2160)
Tasa Main Stream	8 Mpx (1 ~ 25 FPS)
FOV	31°–111°(H), 17°–57°(V), 35°–135°(D)
Compresión	H.265 / H.264
Lente varifocal motorizada	2.8~12 mm
Alcance IR	60 m
Alcance Luz blanca	40 m
Mejoras de imagen	120dB True WDR/HDR
Audio	Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 Salida de altavoz: Admite la conexión de un altavoz externo (mín. 3 W, 4 ?) (Cuando se conecta un altavoz externo, el interno se desactiva)
Alarma	Entrada NO, NC
Protocolo de vídeo	JetSparrow
Interfaz de Red	1 × RJ45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps)
Cifrado	mTLS
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Inteligencia Artificial	Si
Funciones inteligentes	Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software. Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos, cruce de línea
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/T*)
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256GB
Alimentación	12 V ± 20%, 1 ? (7.5 W) PoE 802.3at/af
Temperatura de funcionamiento	?30 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 90%



Dimensiones	242 × 90 × 90 mm
Peso	940 g
Color	Negro
Protección	IP67, IK10