

Cámara IP 4MP con iluminación dual

4MP

Smart Dual Light



 IP67

STARLIGHT

 120 dB WDR

H.265+

 PoE

 P2P

Wiz Sense



SMD Smart Motion Detection

- Cámara IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,006/0,0006 lux, Smart Light 30m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-037 / DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B
SensorCMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 4MP (1~20 ips), 3,6MP (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart Light: 1 led IR + 1 led de luz cálida, alcance 30 metros	
0,006 lux F1.6 (color), 0,0006 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 95°(H), 52°(V), 114°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático y manual	

Cámara IP 4MP con iluminación dual

Referencia / Modelo	DAHUA-037 / DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B
	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
	SMD Plus
	Incorpora micrófono
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
	Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API
	Hasta 6 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
	Software de gestión DSS, DMSS
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)
	Consumo: 4,4W (12V) / 5,2W (PoE)
	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: ≤95%
	Grado de protección IP67
	Carcasade metal
	Dimensiones: 70 (An) x 70 (Al) x 166,2 mm
	Peso neto: 480 g
	Peso bruto: 590 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)