

XVR 5 en 1 4K/5MP Dahua WizSense de 16 canales



- XVR 5 en 1 Dahua de 16 canales
- Formatos AI/Smart H.265+
- 16 canales BNC HD + 32 canales IP
- Grabación hasta 4K@15ips y 5MP@25ips
- Ancho de banda de 128 Mbps
- Salidas HDMI 4K y VGA
- Audio bidireccional y audio por coaxial
- AcuPick, protección perimetral, reconocimiento facial y SMD Plus desde el grabador
- Admite 2 HDD, 1 RJ45 Gigabit, 2 USB, RS485 y 12V CC



Referencia / Modelo	DAHUA-5020 / DH-XVR5216AN-4KL-I3/T
Características técnicas	
XVR 5 en 1 Dahua	
Entradas BNC: 16 canales (HDCVI, AHD, TVI, CVBS autodetectables)	
Entradas IP: hasta 32 canales (16 IP nativos + 16 canales convertibles)	
Resolución soportada: hasta 4K@15 ips y 5MP@25 ips	
Salida de vídeo: HDMI y VGA	
Vídeo	
Entradas BNC: 16 canales (HDCVI, AHD, TVI, CVBS autodetectables)	
Entradas IP: hasta 32 canales; ancho de banda entrante, saliente y de grabación 128 Mbps	
Resolución de grabación:	
CVI: 4K (25/30 ips, 12,5/15 ips), 6MP (20 ips), 5MP (25/20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30/50/60 ips)	
TVI: 4K (15 ips), 5MP (2560×1944@20 ips, 2960×1665@20 ips), 4MP (25/30 ips), 3MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	
AHD: 4K (15 ips), 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 3MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	

XVR 5 en 1 4K/5MP Dahua WizSense de 16 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-5020 / DH-XVR5216AN-4KL-I3/T
Capacidad de codificación principal:	
Canales 1 y 9: hasta 4K@15 ips, 6MP@20 ips, 5MP@25 ips	
Resto de canales: hasta 4K@7 ips, 6MP@10 ips, 5MP@12 ips	
Modos adicionales: 4K-N/5MP@1~15 ips, 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF@1~25/30 ips	
Substream: 960H@1~15 ips, D1/CIF@1~25/30 ips	
Visualización: HDMI (3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720), VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)	
Visualización multipantalla: hasta 16 cuadrantes en modo normal / hasta 36 cuadrantes en modo IP	
Reproducción sincronizada: 1/4/9/16 canales	
Códecs de vídeo: AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Funciones inteligentes	
8 canales con AcuPick desde el grabador	
8 canales con protección perimetral desde el grabador (10 reglas IVS por canal)	
4 canales con reconocimiento facial desde el grabador	
4 canales con detección facial desde el grabador	
16 canales con SMD Plus desde el grabador	
32 canales con SMD desde cámara	
1 canal con EPTZ desde el grabador	
1 canal con protección de privacidad desde el grabador	
1 canal con detección de cambio de escena	
1 canal con máscara negra irregular	
16 canales con análisis de calidad de imagen desde el grabador	
Audio	
1 entrada RCA	
1 salida RCA	
16 canales de audio por coaxial	
Audio bidireccional	
Compresión: G.711a, G.711u, PCM	

XVR 5 en 1 4K/5MP Dahua WizSense de 16 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-5020 / DH-XVR5216AN-4KL-I3/T
Almacenamiento	
2 puertos SATA, hasta 16 TB por disco (discos no incluidos)	
Alarmas	
Alarmas generales: movimiento, alarma box, alarma HDCVI, alarma externa de cámara, red, PIR	
Alarmas de anomalía: sin disco, error de disco, espacio insuficiente, desconexión de red, conflicto IP/MAC, pérdida de vídeo, sabotaje	
Alarmas inteligentes: detección facial, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD Plus	
Vínculo de alarma: grabación, snapshot, salida de alarma IPC, audio, buzzer, log, preset, email	
Interfaz de comunicación	
1 puerto RS485	
2 puertos USB (1 USB 2.0 frontal, 1 USB 3.0 trasero)	
1 puerto HDMI	
1 puerto VGA	
Red	
Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps	
Protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search	
Interoperabilidad: ONVIF 25.06 (Profile T, S, G), CGI, SDK	
Navegadores compatibles: Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Alimentación	
12 VDC, 5 A	
Consumo: <15 W (sin HDD)	
Ambiental	
Temp. funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C	
Temp. almacenamiento: -20 °C ~ +60 °C	
Humedad: 10%~90% sin condensación	
Características físicas	
Instalación en sobremesa	
Dimensiones: 375 × 289,6 × 53 mm	

XVR 5 en 1 4K/5MP Dahua WizSense de 16 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-5020 / DH-XVR5216AN-4KL-I3/T
Peso neto: 1,75 kg	
Peso bruto: 2,90 kg	
Contenido	
XVR 5 en 1 Dahua de 16 canales DAHUA-5020 (DH-XVR5216AN-4KL-I3/T)	
Certificaciones	
CE-LVD: IEC 62368-1:2014	
CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014	