

DAHUA-3087-FO

DH-HAC-HFW1509TUP-Z-A-LED-27135-S2



Cámara 4 en 1 de 5MP, motorizada 2,7~13,5mm, Smart Light 60M, IP67



- Cámara 4 en 1 Dahua Full-Color
- CMOS 5MP, 5MP@25ips (CVI)
- Salida 4 en 1 conmutable
- Color 24/7, 0,001 lux, Smart Light 60m
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm
- BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-DNR
- Incorpora micrófono
- IP67, 3AXIS.



Referencia / Modelo

DAHUA-3087-FO / DH-HAC-HFW1509TUP-Z-A-LED-27135-S2

Especificaciones

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo color 24h

0,001 lux F1.2 (color) / 0 lux con luz blanca activada

Smart Light: 4 leds de luz blanca, 60 metros

Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm

Ángulo de visión: 35°~112°(H), 19°~58°(V), 40°~137°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y por área

Control de ganancia automático y manual

Cámara 4 en 1 de 5MP, motorizada 2,7~13,5mm, Smart Light 60M, IP67

Referencia / Modelo	DAHUA-3087-FO / DH-HAC-HFW1509TUP-Z-A-LED-27135-S2
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Alimentación: 12V CC (±30%)
	Consumo: 11,8W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95% (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal
	Dimensiones: 90,4 (An) x 90,4 (Al) x 244,1 mm
	Peso: 790 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)