

COMPONENTES DISTRIBUCIÓN 2GHz

DERIVADORES "F"

Serie DER 2GHz


Derivadores y distribuidores con conector "F"
totalmente blindados.

APLICACIÓN

Idóneos para instalaciones ICT.

CARACTERÍSTICAS

- Derivadores de 1, 2, 4, 6 y 8 salidas.
- Paso de corriente:
DER: Por todas las salidas. Permiten el
paso de cables por la parte posterior.



MODELO		DERIVADORES								
		DER 110	DER 115	DER 120	DER 125	DER 210	DER 215	DER 220	DER 225	
Referencia		85266	85267	85268	85269	85270	85271	85272	85273	
Número de salidas		1				2				
Banda cubierta MHz										
Atenuación de derivación 5 - 2300 MHz dB		10	15	20	25	10	15	20	25	
Atenuación de paso		5 - 47 MHz dB	2,2	1,3	1,1	1	3,5	2,5	1,5	1
		47 - 862 MHz dB	2,2	1,5	1,1	1	3	2,2	1,5	1
		950 - 2150 MHz dB	2,2	2,2	1,9	1,8	3,5	3	2,8	1,7
		2150 - 2300 MHz dB	2,2	2,2	2,2	2,1	4	3	3	2,1
Atenuación directiva		5 - 47 MHz dB	25	25	27	30	20	25	30	35
		47 - 862 MHz dB	24	24	25	27	23	22	25	35
		950 - 2150 MHz dB	23	23	23	24	18	22	22	28
		2150 - 2300 MHz dB	23	23	23	24	18	21	22	26
Aislamiento entre salidas		5 - 47 MHz dB	-	-	-	-	40	45	60	22
		47 - 862 MHz dB	-	-	-	-	30	35	45	22
		950 - 2150 MHz dB	-	-	-	-	28	30	32	22
		2150 - 2300 MHz dB	-	-	-	-	28	30	32	22
Pérdidas de retorno		5 - 862 MHz dB	12							
		950 - 2150 MHz dB	10							
Factor de apantallamiento min.		5 - 862 MHz dB	65							
		950 - 2150 MHz dB	55							
Dimensiones embalaje (10 u.) mm		118 x 108 x 61	115 x 105 x 57				160 x 105 x 57			
Peso (10 u.) Kg		0.66	0.50				0.60			

MODELO		DERIVADORES									
		DER 410	DER 415	DER 420	DER 425	DER 615	DER 620	DER 625	DER 815	DER 820	DER 825
Referencia		85274	85275	85276	85277	85278	85279	85280	85281	85282	85283
Número de salidas		4				6			8		
Banda cubierta MHz		5 ÷ 2300									
Atenuación de derivación	5 - 2300 MHz dB	10	15	20	25	15	20	25	15	20	25
Atenuación de paso	5 - 47 MHz	4	2	1	1	3,5	1,5	0,5	3,5	1,5	1
	47 - 862 MHz	4	2,5	1	1	4	2	1,5	4	2	1
	950 - 2150 MHz	5	4	2	2	5	4,5	3,5	5	3,5	2
	2150 - 2300 MHz	5,5	4,5	3	2	5,5	5	5	5,5	3,7	2,5
Atenuación directiva	5 - 47 MHz	25	30	38	45	25	30	30	25	30	30
	47 - 862 MHz	27	28	30	32	22	25	30	22	25	30
	950 - 2150 MHz	25	25	25	25	22	25	25	22	25	25
	2150 - 2300 MHz	25	25	25	25	21	24	24	20	24	24
Aislamiento entre salidas	5 - 47 MHz	23	23	23	23	22	25	25	22	27	27
	47 - 862 MHz	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	950 - 2150 MHz	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	2150 - 2300 MHz	21	21	21	21	16	16	16	16	16	22
Pérdidas de retorno	5 - 862 MHz	12									
	950 - 2150 MHz	10									
Factor de apantallamiento min.	5 - 862 MHz	65									
	950 - 2150 MHz	55									
Dimensiones embalaje (10 u.) mm		205 x 125 x 67					205 x 125 x 67				
Peso (10 u.) Kg		0,70					1,10				